



บริษัท เอดีดี เฟอร์เนส จำกัด

ADD FURNACE CO.,LTD.

44 ซอยบรมราชชนนี 70 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร: 02-888-3472 โทร: ออกแบบ:08-08-170-170 แฟกซ์: 02-888-3258

<https://www.add-furnace.com> E-mail: sales@add-furnace.com

Technical information

Z coil

Coil manufactured from **class H** copper wire, moulded in thermoplastic:

- (polyester) with 30% glass fiber (**type ZB**);
- (polyphenylene) with 40% glass fiber

(**type ZH**). Features:

Protection	DIN 40050 = IP 65 with connector
Connector	DIN 43650 A - PG 9 or PG 11
Frequency	50/60 Hz

Types available:

* **IMQ, VDE, UL** approved for standard voltages See table page 33.

- 1) Class F (155 °C)
 - ZB09 = 16 VA - 9 W a.c. Service (25 VA - Inrush)
 - ZB12 = 12 W d.c.
 - ZB14 = 25 VA - 14 W a.c. Service (33 VA - Inrush)
 - ZB16 = 16 W d.c.
- 2) Class H (180 °C)
 - ZH14 = 25 VA - 14 W a.c. - Service (33 VA - Inrush)
 - ZH16 = 16 W d.c.
 - ZH09 = 16 VA - 9 W a.c. - Service (25 VA - Inrush)
 - ZH12 = 12 W d.c.

