

仕様書

Specification

項目 Item	内 容 Specifications		
名称 Type	ガバナ Pressure Governor		
型式 Model	N G X - 2 0		
容量 Capacity	2 8 m ³ /h (normal) : 1 3 A		
入口圧力 Inlet Pressure	0. 0 3 ~ 0. 3 0	MPa	
出口圧力 Outlet Pressure	1. 4 0 ~ 2. 9 0	kPa	
閉塞圧力 Lockup Pressure	3. 5 0	kPa	以下 or less
自動復帰式昇圧防止装置 Auto Reset OPSO	作動圧力 Operating Pressure	閉塞圧力 + (入口圧力 × 0. 0 1 5) Lockup Pressure+(Inlet Pressure×0.015, Minimum5.0kPa)	
	復帰 Reset Method	出口圧力低下による自動復帰 Resets automatically after outlet pressure resumes its normal range	
気密 Air-Tightness Test	入口側 Inlet	0. 4 0	MPa
	出口側 Outlet	5 5 . 0	kPa
耐圧 Hydrostatic Test	入口側 Inlet	1. 5 0	MPa
	出口側 Outlet	0. 3 0	MPa
入口接続 Inlet Connection	J I S 1 0 K 2 0 A		フランジ(FF) Flange
出口接続 Outlet Connection	J I S 1 0 K 2 0 A		フランジ(FF) Flange
面間寸法 Spacing Dimension	1 6 0		mm
使用温度範囲 Working Temperature Range	- 1 5 ~ 6 0		°C
質量 Product Weight	約 4. 3		kg
ストレーナメッシュ数 The Number of Meshes	1 0 0		メッシュ Meshes
備考 Note	出口圧力調整範囲 : 1. 0 0 ~ 3 0. 0 kPa (スプリング交換要) 閉塞圧力 : 出口設定圧力 × 1. 2 5 以下		

DATE: Apr.16.2018

I·T·O株式会社
 [**ITO Corporation**]

東大阪市箱殿町10番4号
 (10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
 TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590